



# PRZEKROJ A-A



## PRZEKRÓJ B-B



UWAGI:

- 1) ELEMENTY STALOWE NALEŻY ZE SĄJ ZESPRAWIĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNE, SPRAWY PRZESZLIFOWAĆ, CAŁOŚĆ POMALOWAĆ WŁOŚCZYWYMI KOLORYSTYKAMI I KOLORYSTYKAMI (GRATY) UZGODNIONYMI Z PROJEKTANTEM.
- 2) DO MOCOWANIA MARKI STALOWEJ DO KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ UŻYWAĆ KŁÓWKÓW I ŚRUB ZE STALU NIEODZIELNIE, PODCIĄGANE ELEMENTY ŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ CIĄGŁEGO SPRĄWY PACHOWNICOWEJ.
- 3) PO WYKONANIU ELEMENTY STALOWEJ ODCZYSZCZĄ, SPRAWY PRZESZLIFOWAĆ, MALOWAĆ DWUKROTNIE FARBĄ, NP- HAMMERITE. KOLORYSTYKA TAKĄ SAMĄ JAK ISTNIEJĄCĄCH GRATY (GRATY) UZGODNIONA Z PROJEKTANTEM
- 4) MOCOWANIE ELEMENTÓW BOCZNYCH STAŁE, TYLNYCH NA ŚRUBY ODRĘBNIANE, W RAZIE POTRZEBY, ELEMENTY OD FRONTU MOCOWANE NA ZAWIASACH.
- 5) OBLÓŻENIE, USTAPIENIE SPŁYTÓW NALEŻY ROZWIĄZAĆ OD OSI ELEWACJI RÓWNOLEGIE DO JEJDE ELEWACJI.
- 6) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO RÓBEK NALEŻY SIĘ ZAPOZNACZĄ Z KOMPLETEM DOKUMENTACJI, W RAZIE WĄTPLIWOSTI DOTYCZĄCYCH WYMAGÓW NIE DOMAGACZĄ Z PRUSKOWO TYŁKO KONTRAKTOWYCH SIĘ Z BIUREM PROJEKTÓW.
- 7) WSZELKIE WĄTPLIWOSTI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.